



Arbor AS

Bygningsplater 1040

Grunnet og ferdigmalte vegg- og himlingsplater

NOBB modulnr. 20005405

FDV-20005405

## 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: .....

Prosjekt / adresse: .....

Bruksområde / bygningsdel: .....

## 2. PRODUKTBEKRIVELSE

Arbor grunnnet spon leveres i kilfals 2 sider og fals 2 sider for vegg og som himlingsplate med not, fjær og fas på 4 sider. Arbor ferdigmalte sponplater leveres som himlingsplate med not, fjær og fas på 4 sider, og som veggplate med not og fjær og fas på langsiden.

Platene monteres på stendere/nedlektet bjelkelag c/c 60. Arbor ferdigmalt himling er malt med to lag hvit maling, og har en silkematt glatt overflate.

Arbor veggplate leveres i fargene skagen og eggehvitt. Andre farger kan leveres på bestilling.

Arbor Faspanel 6 bord leveres i tillegg også med penselstruktur i overflaten.

### Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: .....

Fargekode: .....

Kvalitet / sortering / klasse: .....

Overflatebehandling: .....

Vedlegg / dokumentasjon: .....

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: .....

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Overflaten vaskes med en fuktig klut med vanlig husholdningssåpe. Salmiakkvann kan benyttes for vanskeligere flekker.

Flekkfjerning:

Frukt, bær, saft, brus, øl, vin, melk: Syntetisk vaskemiddel med eller uten salmiakk.

Fløte, kaffe, te etc, Sjokolade, fett, malingsflekker etc.: White Spirit.

Fargeblyanter, leppestift, tusj, blekk: Rødsprit.

Blyantstreker: Viskelær.

Blod: Kaldt vann.

### Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ved overmaling bør overflaten mattes med sandpapir korning 180-240. Bruk deretter heftgrunn før platene overmales med ønsket maling.



Arbor AS

Bygningsplater 1040

Grunnet og ferdigmalte vegg- og himlingsplater

NOBB modulnr. 20005405

FDV-20005405

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

### Garanti

—

### Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

### Renholdsvennlighet

—

## 5. MILJØPÅVIRKNING

### Ressursutnyttelse

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

### Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

### Emisjon

Se HMS-FAKTA

## 6. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko – verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 0700 |0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

### Øvrige opplysninger

—

## 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Arbor AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 945 011 092 MVA
<b>Postadresse</b>	Arborvn. 10
<b>Postnr. og poststed</b>	8693 Hattfjelldal
<b>Telefon</b>	75 18 50 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:arbor@arbor.no">arbor@arbor.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.arbor.no">www.arbor.no</a>