

ARBOR AS

Bygningsplater

1040

MDF-plater - umalt, ferdigmalt og fuktbestandig

NOBB modulnr. 1040420

PRE-1040420

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Std og ferdigmalt Arbor Panel / panelbord er MDF-plater for bruk i tørre rom. Platene monteres raskt og gir en tidløs design. Monteres på spikerslag eller rett på eksisterende tak / vegg.

Arbor Panel i MDF er et godt valg når du ønsker et moderne og tidløst hjem, med tak og vegger som holder seg pene i år etter år. Ferdigmalt Arbor Panel har en eksklusiv overflate som minner om vanlig panel – malingen fremstår med penselstrøkstruktur.

Veggpanelet produseres i lengdene 2390 mm og 2740 mm, og med en tykkelse på 11 mm som gir dype og pene profiler. Panelet er enkelt å sette opp, du gjør det selv på noen timer.

Panelbordene har en tykkelse på 12 mm og leveres ferdigmalt i lengdene 2420 mm og 3620 mm. Dekorplater i 6 mm tykkelse finnes i skygge/skrå- og perlestaffprofil, i fargene eggehvit og caffè latte.

Arbor Panel / panelbord kan brukes på hele veggen / taket eller som brystpanel, og passer når du pusser opp, bygger nytt eller utvider.

Fuktbestandig Arborpanel er en profilert interiørplate i MDF for overmaling, til bruk i rom med forventet høyere eller variabel luftfuktighet. Følg malingsprodusentens anbefalinger ved valg maling.

Bruksområde

- Arborpanel Ferdigmalt er en MDF-plate for bruk i tørre rom.
- Arborpanel Std er en ubehandlet profilert interiørplate i MDF for overmaling.
- Arborpanel Fuktbestandig er en profilert interiørplate i MDF for overmaling, til bruk i rom utsatt for fukt.

Platene monteres raskt og gir et tidløst design. Monteres på spikerslag eller rett på eksisterende vegg.

Farger, overflate

Vi benytter følgende farger på våre paneler, også på fugemasse, flekkmaling og flexilister:

- Eggehvit (NCS: S-0502Y) Glans 20
- Skagen (NCS: S-1502-Y50R) Glans 20
- Caffè Latte (NCS: S-1505-Y30R) Glans 20

Overflatebehandling

- uv-lakk (med penselstrøkstruktur) og to lag vannbasert maling.

Tilbehørsprodukter

- Flexilister (3,5 x 54 x 2500 mm)
- Fugemasse (300 ml pr patron, 12 patroner pr eske)
- Flekkmaling (150 ml pr flaske, 12 flasker pr eske)
- Skruer (4,2 x 25/35 mm, ca 250 pr eske, 8 esker i multipak)

Veggplater:



Perlestaff Caffè Latte



Skygge/skrå Eggehvit



V-fas ubehandlet

Panelbord:



Skygge/skrå Eggehvit

Tilbehør:



Flexilister / skruer
Fugemasse / Flekkmaling



PRODUKTDATABLAD

12.20

ARBOR AS

Bygningsplater

1040

MDF-plater - umalt, ferdigmalt og fuktbestandig

NOBB modulnr. 1040420

PRE-1040420

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelse	6 mm	11 mm	12 mm
Brutto dimensjon	620 x 2390 mm	620 x 2390 / 2740 mm	140 x 2420 / 3620 mm
Netto dimensjon	600 x 2390 mm	600 x 2390 / 2740 mm	120 x 2400 / 3600 mm

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

-

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.



PRODUKTDATABLAD

12.20

ARBOR AS

Bygningsplater

1040

MDF-plater - umalt, ferdigmalt og fuktbestandig

NOBB modulnr. 1040420

PRE-1040420

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

-

Samsvarserklæring

-

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

-

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1142 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast, trevirke.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Arbor AS
Organisasjonsnr.	NO 945 011 092 MVA
Adresse	Arborvn. 10
Postnr. og poststed	8693 Hattfjelldal
Telefon	75 18 50 00
Telefaks	75 18 50 01
E-post	arbor@arbor.no
Internettadresse	www.arbor.no