

**ARBOR AS****Bygningsplater 1040****Ferdigmalte våtroms-/landbruksplater****NOBB modulnr. 20005474**

PRE-20005474

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Arbor ferdigmalte våtromsplater/landbruksplater er en sponplate av beste kvalitet, laget for å tåle store fuktighetspåkjenninger.

Platen har en jevn og glatt overflate, som er lett å holde ren. Den tåler normal høytrykksspyling, har stor støt- og slagfasthet, og overflatebehandlingen er slitesterk og elastisk og motstår det aggressive miljøet i driftsbygninger.

Platene gjennomgår en grundig overflatebehandling, der de først blir pusset, grunnet, pusset igjen, og blir til slutt påført en spesialkomponert syreherdet, melaminbasert plastmaling.

NB: Not og fjær og alle kanter er også behandlet.

Våtroms- og Landbruksplaten leveres i 12 mm tykkelse for vegg og himling.

Platene er ikke godkjent for bruk i melkerom.

Bruksområde

Fuktbestandig, ferdigmalt veggplate for bruk der det stilles høye krav til kledningsplater under store fuktighetspåkjenninger, f.eks. vaskerom, grovkjøkken, kjellere, hobbyrom, kjølerom, matbod og/eller rom med høy fuktighet.

Arbor landbruksplate er laget for å tåle den store fuktigheten og alle andre påkjenninger i driftsbygninger.

Farger, overflate

Våtromsplate: Antikkhvit, Franskgrå.

Landbruksplate: Lys grønn.

Himling: Antikkhvit

Overflatebehandling

Melaminbasert plastmaling

Tilbehørsprodukter

- H-lister / skjøtelister i Antikkhvit
- Combi hjørnelister i Antikkhvit og Franskgrå




Tilbehør:



Skjøtelist / H-list



Skjøtelist (liten h)

Combi Hjørnelist
(innvendig / utvendig)



ARBOR AS

Bygningsplater 1040

Ferdigmalte våtroms-/landbruksplater

NOBB modulnr. 20005474

PRE-20005474

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

	Veggplater	Himlingsplate
Tykkelse	12 mm	12 mm
Format	620 mm x 2440 / 2600 mm	620 mm x 2420 mm

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q62 Plater i himling.

Q63.22 Ferdig overflatebehandlede palter på innvendige vegger, søyler.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggetalier

543.204 Bygningsplater på vegger og i himling.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–



PRODUKTDATABLAD

12.20

ARBOR AS

Bygningsplater 1040

Ferdigmalte våtroms-/landbruksplater

NOBB modulnr. 20005474

PRE-20005474

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

–

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

–

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Trevirke.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Arbor AS
Organisasjonsnr. NO 945 011 092 MVA
Adresse Arborvn. 10
Postnr. og poststed 8693 Hattfjelldal
Telefon 75 18 50 00
Telefaks 75 18 50 01
E-post arbor@arbor.no
Internettadresse www.arbor.no