



Arbor AS

Bygningsplater 1040

Grunnet og ferdigmalte standard vegg- og himlingsplater

NOBB modulnr. 20005405

FDV-20005405

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBEKRIVELSE

Arbor grunnet spon leveres i kilfals 2 sider og fals 2 sider for vegg og som himlingsplate med not, fjær og fas på 4 sider.

Arbor ferdigmalte sponplater leveres som himlingsplate med not, fjær og fas på 4 sider, og som veggplate med not og fjær og fas på langsiden. Platene monteres på stendere/nedlektet bjelkelag c/c 60.

Arbor standard ferdigmalt veggplater og proff himling er malt med vannfortynnbar Grunning og topp maling, og har en silkematt overflate.

Arbor standard veggplate leveres i flere farger, se Arbor.no for fargeoversikt. Arbor Faspanel 6 bord leveres i tillegg også med penselstruktur i overflaten.

Ferdigmalt standard vegg som er produsert før 2008 er produsert med oljebasert maling. Dette gjelder også Arbor Himling som er produsert før 2024.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Overflaten vaskes med en fuktig klut med vanlig vaskemiddel. Bruk ikke grønnsåpe eller rensmidler tilsatt ammoniakk. Om sprayrensninger av typen Jif, Zalo, Tech 7 eller lignende benyttes for rengjøring, spray IKKE direkte på den malte/lakkerte flate, men på en fuktig klut og tørk deretter av smusset. Tørk omgående etter med en tørr klut

Flekkfjerning:

Frukt, bær, saft, brus, øl, vin, melk: Syntetisk vaskemiddel med eller uten salmiakk.

Fløte, kaffe, te etc, Sjokolade, fett, malingsflekker etc.: White Spirit.

Fargeblyanter, lepestift, tusj, blekk: Rødsprit. Ved bruk av Rødsprit til rengjøring må det vises forsiktighet, da Rødspriten kan gi felter der denne er benyttet. NB! Brannfare, husk utlufting!

Blyantstreker: Viskelær.

Blod: Kaldt vann.

Bruk ALDRI Tynner eller Aceton til rengjøring. Vask alltid etter med lunkent såpevann som ved daglig rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ved overmaling bør overflaten mattes/pusses lett med sandpapir korning 180-200. Evt. skader sparkles, pusses og overmales med 1-2 strøk maling i ønsket farge og glans med produkter for innvendig bruk

Arbor anbefaler at det fortrinnsvis benyttes produkter fra Nordsjö eller tilsvarende kvalitet fra annen leverandør ved ommaling.

For produkter med oljebasert maling skal ved overmaling mattes/pusses lett med sandpapir korning 180-200 og deretter heftgrunn for platene overmales med ønsket maling.



Arbor AS

Bygningsplater 1040

Grunnet og ferdigmalte standard vegg- og himlingsplater NOBB modulnr. 20005405

FDV-20005405

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Se HMS-FAKTA

6. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko – verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 0700 10600 I _____ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

–

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Arbor AS
Organisasjonsnr.	NO 945 011 092 MVA
Postadresse	Arborvn. 10
Postnr. og poststed	8693 Hattfjelldal
Telefon	75 18 50 00
E-post	arbor@arbor.no
Internettadresse	www.arbor.no